

Instrukcja montażu: Skamol Glue Pistol



1 Wyciąć niewielki otwór w górnej części pojemnika kleju Skamol Glue.



2 Ścisnąć pojemnik kleju Skamol Glue, aby usunąć z niego powietrze.



3 Wziąć pistolet Skamol Glue Pistol.



4 Zdjąć dyszę z pistoletu Skamol Glue Pistol.



5 Włożyć pojemnik Skamol Glue do pistoletu Skamol Glue Pistol. Mały otwór musi być ustawiony w kierunku otwartego końca.



6 Skręcić pojemnik Skamol Glue, aby łatwo wszedł do pistoletu Skamol Glue Pistol.



7 Sprawdzić, czy cały pojemnik Skamol Glue jest włożony do pistoletu Skamol Glue Pistol.



8 Zamocować dyszę z pistoletu Skamol Glue Pistol.



9 Pistolet Skamol Glue Pistol jest teraz gotowy do użycia.

- A** Usunąć pył z powierzchni płyt SkamoEnclosure Board.
- B** Zastosować grunt Skamol Primer na powierzchniach SkamoEnclosure Board, na których nakładany będzie klej Skamol Glue.
- C** Nałożyć równą warstwę Skamol Glue na wierzchniej części płyt SkamoEnclosure Board.
- D** Docisnąć SkamoEnclosure Board na właściwe miejsce. Pamiętać, że klej Skamol Glue wiąże szybko.
- E** Klejenie płyt SkamoEnclosure Board klejem nie wymaga oczekiwania na utwardzenie, więc kuchenkę można wsunąć natychmiast.
- F** Usunąć nadmiar płynnego kleju Skamol Glue za pomocą mokrej szmatki. Usunąć utwardzony klej Skamol Glue za pomocą szpachelki.

Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Dania

Tel.: +45 97 72 15 33

www.skamol.com